





Typ/Beschreibung Type/description	Abbildung Picture	Art. Nr. Article no.	Ø (mm) Ø (mm)	Ø Biegsame Welle Ø flexible shaft (mm)	Anschluss Connection
<p><b>Gezahnter Gabelschneidkopf</b> Für Biegsame Welle im Metall- oder Gummischutzschlauch; ab einem Wellenseelendurchmesser von 10mm</p> <p><b>Cogged fork cutting head</b> For flexible shaft with metal or rubber protective case, from a inner core diameter of 10mm</p>		AR-1003023	22 - 65	≥ 10	T-Nut
		AR-1003024	22 - 90	≥ 10	T-Nut
		AR-1003025	22 - 125	≥ 10	T-Nut
		AR-1003026	22 - 150	≥ 10	T-Nut
<p><b>Gezahnter Kreuzblattfräser</b> 4 Schneiden; ab einem Wellenseelendurchmesser von 10mm</p> <p><b>Cogged cross sheet cutter</b> 4 blades, from a inner core diameter of 10mm</p>		AR-1003031	22 - 45	≥ 10	T-Nut
		AR-1003032	22 - 55	≥ 10	T-Nut
		AR-1003033	22 - 65	≥ 10	T-Nut
		AR-1003034	22 - 75	≥ 12	T-Nut
		AR-1003035	22 - 90	≥ 12	T-Nut
		AR-1003036	22 - 115	≥ 12	T-Nut
<p><b>Blattbohrer - Fettaustreiber</b> Zweischneidige Spitze; ab einem Wellenseelendurchmesser von 10mm</p> <p><b>Leaf drill – grease drift bolt</b> Double edged tip, from a inner core diameter of 10mm</p>		AR-1003027	22 - 35	≥ 10	T-Nut
		AR-1003028	22 - 45	≥ 10	T-Nut
		AR-1003029	22 - 55	≥ 10	T-Nut
<p><b>Spatenbohrer</b> Zweischneidige Spitze; ab einem Wellenseelendurchmesser von 10mm</p> <p><b>Spade drill</b> Double edged tip, from a inner core diameter of 10mm</p>		AR-1003030	22 - 60	≥ 10	T-Nute

Typ/Beschreibung Type/description	Abbildung Picture	Art. Nr. Article no.	Biegsame Welle Flexible shaft	Länge Biegs. Welle (m) Length (flex. shaft) (m)	Anschluss Connection
<p><b>Kettenschleuder mit vier glatten Ketten</b> Starre Ausführung; Biegsame Welle 10-13 Ich bin für 's Grobe, Einbrennungen, Verkrustungen</p> <p><b>Chain spin with four flat chains</b> Rigid version Flexible shaft 10-13 I am fort he rough work, burns, incrustations</p>		AR-1003626	10/24	2 - 12	T-Nut
<p><b>Kettenschleuderkopf mit zwei glatten Ketten</b> Flexible Ausführung mit Federkern; Biegsame Welle 10-15</p> <p><b>Chain spin head with two flat chains</b> Flexible version with spring core Flexible shaft 10-15</p>		AR-1003489	10/24	2 - 12	T-Nut
<p><b>Kettenschleuderkopf mit vier glatten Ketten</b> Flexible Ausführung; Biegsame Welle 12-15</p> <p><b>Chain spin head with four flat chains</b> Flexible version, flexible shaft 10-15</p>		AR-1003490	10/24 12/26 15/30	8 15	T-Nut
<p><b>Kettenschleuderkopf mit vier Nockenketten</b> Flexible Ausführung; Ich bin der Gladiator. Ich bringe den letzten Dreck weg. Biegsame Welle 12-15</p> <p><b>Chain spin head with four cam chains</b> Flexible version I am the gladiator. I will remove the last piece of dirt. Flexible shaft 10-15</p>		AR-1003491	10/24 12/26 15/30	8 15	T-Nute